



Ravenna Visco Lux 250



Komfortowy materac łączący... 

Ocena Nie ma jeszcze oceny

Cena
2534,00 pln

Przed promocją: 4154,10 pln

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Opis produktu

Komfortowy materac łączący nowoczesną myśl technologiczną z wieloletnim doświadczeniem. Zapewni doskonały odpoczynek i właściwe podparcie poszczególnym partiom ciała.

- Wyjątkowy 10-cio segmentowy materac gwarantuje wysoki komfort i efektywność snu.
- Poszczególne segmenty rdzenia reagują na obciążenie niezależnie od siebie.
- Zaprojektowane są z zimnej pianki o zróżnicowanej twardości i gęstości.
- Taka konstrukcja zapewnia indywidualne podparcie poszczególnych partii ciała w najwłaściwszy sposób.

- Dolne obłożenie wkładu materaca wykonane z pianki wysokoelastycznej stanowi stabilne podłoże całej konstrukcji.
- Górne obłożenie zaprojektowane z zimnej pianki z systemem nacięć poprzecznych wspomaga aktywną cyrkulację powietrza.
- Ponacinana konturowo pianka termoelastyczna CLIMA szczególnie łagodnie pod wpływem nacisku i temperatury ciała dopasowuje się do jego kształtów.
- Umieszczona została w oddzielnej komorze pokrowca – topperze, dopinanej przy pomocy zamka rozdzielczego do pokrowca zasadniczego. Zaprojektowany w ten sposób pokrowiec pozwala na wybranie dwóch opcji materaca: w wersji bardziej miękkiej z dopiętym topperem z pianką viscoelastic, bądź bardziej twardej z odpiętym topperem.
- Zastosowanie systemu DUAL pozwala na indywidualne dobranie twardości materaca.
- Wyjątkowo atrakcyjny wizualnie pokrowiec jest dopełnieniem materaca. Przepiękne wykonanie, najwyższa jakość użytych materiałów stanowią o wysokiej klasie pokrowca.
- Pokrowiec został wyposażony w cztery uchwyty i taśmę wentylacyjną aktywnie wpływającą na cyrkulację powietrza i odprowadzenie wilgoci.

RAVENNA VISCO LUX 250 - obejrzyj film

PARAMETRY TECHNICZNE



Wkład	
Wysokość wkładu	25 / 28 cm
Wysokość materaca	27 / 30 cm
Część 1	Pianka termoelastyczna CLIMA o gęstości 52 kg/m ³ , wysokości 5 cm. Jest materiałem stworzonym w latach 70-tych w centrum badawczym NASA, celem zastąpienia jej w nowych obrotach technologii przez zmiękkoną pianę koprczną. W doświadczeniach zostało zastosowane zarówno w medycynie, jak i w produkcji materacy i poduszek. Pianka VISCO najnowszej generacji umożliwia redukcję napięcia wrażliwych obszarów ciała, zmniejsza nacisk i temperaturę, dopasowując się do nóg w jedyny w swoim rodzaju sposób. Dociążona pianka ta redukuje potrzebę ciągłej zmiany pozycji spania, przez co wspomaga efektywny sen.
Część 2	Pianka wysokoelastyczna RICHLUX o gęstości 48 kg/m ³ i wysokości 5 cm. Surowiec o dużej sprężystości łączy w optymalny sposób zalety wszystkich znanych materiałów do spania. Dzięki wysokiej elastyczności punktowej gwarantuje redukcję nacisku w dowolnej pozycji spania. Zaletą materacy z pianki RICHLUX jest ich długi cykl obrotowy, co gwarantuje ich długą żywotność.
Część 3	7-segmentowy rdzeń wykonany z niezależnie pracujących elementów o wysokości 18 cm. Poszczególne segmenty wykonane z pianki wysokoelastycznej AVENA i RICHLUX o gęstości od 46 - 60 kg/m ³ . Pianka wysokoelastyczna dzięki dużej elastyczności punktowej gwarantuje redukcję nacisku w dowolnej pozycji spania. Zaletą materacy wykonanych z takiej pianki jest długi cykl obrotowy, co gwarantuje ich długą żywotność.
	Twardość materaca przeznaczona dla osób o wadze do 80 kg
	Twardość materaca przeznaczona dla osób o wadze od 80 kg do 120 kg.
	Możliwość połączenia dwóch części materaca o indywidualnie dobranej twardości.

Pokrowiec	
Tkanina	Melange / Ideal T11555
Wypełnienie	Wata poliestrowa 400 g/m ² lub wata lniana 400 g/m ²
Pas wentylacyjny 3D	Pokrowiec posiada 1 - 3 węższe pasy wentylacyjne w części zasładczej i w topperze, ułatwiający cyrkulację powietrza.
Zamek rozbielczy	Pokrowiec materaca posiada wszędzie wzdłuż wszystkich boków 2 zamki rozbielcze, umożliwiające odłączenie topperu od części zasładczej oraz łatwiejsze jego zdjęcie z materaca.
Sposób prania	Istnieje możliwość prania pokrowca w temperaturze do 30°C.
Topper	Dodatkowy podkrowiec materaca zintegrowany z pokrowcem zasładczym zamkiem rozbielczym. W topperze umieszczona została pianka Viscoelastic.
Łączniki	Ctery uchwyty umożliwiające obracanie materaca.

Certyfikaty	
	TENCEL to włókno o jedwabnym połysku, produkowane z celulozy w warunkach przyjaznych dla środowiska. Materiały z jego dodatkiem charakteryzują się łatwością prania, miękkością, dużą wytrzymałością, są przyjemne w dotyku. TENCEL nie powoduje podrażnień skóry.
	Produkty, które posiadają certyfikat „Oeko-Tex Standard 100” są wolne od substancji szkodliwych i spełniają wymogi higienologiczne aktualnie obowiązujące. Surowiec, którym przyznano ten znak są wolne od substancji szkodliwych, mogących mieć negatywny wpływ na stan zdrowia człowieka.
	Przy produkcji pianki został wprowadzony system zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008. System ten jest certyfikowany i monitorowany przez TÜV Management Service GmbH. Gwarantuje, że wszyscy pracownicy przestrzegają wymagań wynikających z norm i wewnętrznych systemów kontroli jakości produktów.
	Produkty zawierające ten znak są przyjazne dla środowiska i nie zawierają freonów, które przyczyniają się do niszczenia powłoki ozonowej.
	LEA certyfikat wytycza produkty wysokiej klasy, które nie zawierają substancji szkodliwych. Przyznawany jest produktom przyjaznym dla środowiska najwyższej jakości, które charakteryzują się wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa i jakości.

UWAGA!!!
W niektórych przypadkach wybarwienie pianki może odnieść od tego, uwidocznionego na zdjęciu.

Opinie

Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu.